Schema di capitolato

Testo di offerta

Strato protettivo Posizione da utilizzare con impermeabilizzazione non antiradice
Guaina antiradice Zin|Co WSB 80 LB, in PVC morbido resistente agli olii e alle sostanze bituminose secondo la normativa DIN 18195, spessore 0,8 mm, verificata secondo il sistema FFL. Fornita e posta in opera sull'impermeabilizzazione secondo le indicazioni del produttore.
..... mq

Feltro di protezione isolante Zin|Co ISM 50, in tessuto sintetico immarcescibile, gommato sulla faccia inferiore, come protezione meccanica e per l'accumulo di acqua e sostanze nutritive, conforme alla normativa DIN 1819 parte 5.
Fornito e posto in opera sulla guaina antiradice o sull'impermeabilizzazione antiradice con una sovrapposizione di 10 cm, compresi i risvolti verticali. Spessore: ca. 5 mm.,
peso: ca. 700 g/mq.
..... mq

Strato drenante
Floradrain FD 60, elemento di drenaggio e accumulo idrico in polietilene, altezza mm. 60, provvisto di incavi per l'accumulo dell'acqua e di fori per l'areazione e la diffusione, con sistema di canali di drenaggio sulla faccia inferiore per la rispondenza alla normati-va DIN 4095, adatto per un accumulo di falda fino a 4 cm.
Fornito e montato secondo le indicazioni del produttore.
..... mq

Zincolit, materiale sfuso, esclusivamente minerale a base di laterizi e pomice riciclati, per il riempimento degli elementi drenanti, impiego: ca. 27 l/mq.
Fornito e posato.
..... mq

Telo filtrante Zin|Co SF, in polipropilene precompresso e incrudito termicamente, resistente alla marcescenza, permeabilità all'acqua idonea alla stratificazione del sistema. Fornito e posato sugli elementi drenanti con una sovrapposizione di 10 cm.
..... mq

Substrato Terriccio per giardino pensile "I", miscela di substrato per inverdimenti intensivi.
Fornitura e stesura a regola d'arte in uno spessore di:
ca. 10/20 cm. (tappeti erbosi, erbacee perenni,..)
ca. 25 cm. (piccoli arbusti fino 1 m.)
ca. 30 cm. (cespugli fino a 3 m.)
ca. 50 cm. (grandi cespugli e alberi fino a 10 m.)
compreso fattore di compattazione
..... m

Vegetazione
Messa a dimora a regola d'arte delle piante come da progetto oppure secondo le indicazioni della D.L.

Schema di capitolato

Testo di offerta

Premessa per l'applicazione del sistema di inverdimento "garage sotterraneo" è la presenza di una guaina impermeabile antiradice resistente ai carichi.

Strato di protezione e drenaggio

Foglio di separazione e scorrimento ZiniCo TGF 20 in polietilene ad alta densità, spessore 0,2 mm., resistente alle sostanze bituminose.
Fornitura e posa in opera sopra alla impermeabilizzazione con una sovrapposizione di ca. 10 cm.
..... mq

Elastodrain EL 200, elemento di protezione drenante carrabile in caucciù massiccio riciclato con rilievi su una faccia, aperture per il passaggio dell'acqua e l'areazione degli apparati radicali, capacità drenante rispondente alla normativa DIN 4095, peso ca. 10 kg./mq., altezza totale ca. 20 mm.
Fornitura e posa sopra all'impermeabilizzazione secondo le indicazioni del produttore
..... mq

Telo filtrante Tetto Verde TG in polipropilene precompresso e incrudito a caldo, resistente alla marcescenza, permeabilità idrica commisurata al sistema di stratificazione. Fornitura e posa con una sovrapposizione di 10 cm.
..... mq

Substrato
Zincolit, materiale sfuso puro minerale, prodotto dal riciclaggio di laterizi e pomice, con struttura stabile e resistente al gelo, salinità < 2 g./l, permeabilità idrica > 0,1 cm./s. Fornitura e stesura sopra al telo filtrante.
Quantità: 10 cm.
..... mq

Terriccio per giardino pensile "I", miscela di substrato per inverdimento intensivo, fornitura e stesura a regola d'arte in spessori di:
ca. 20 cm. (tappeti erbosi, erbacee perenni)
ca. 25 cm. (piccoli cespugli, fino a 1 m.)
ca. 35 cm. (cespugli fino a 3 m.)
ca. 50 cm. (grandi cespugli e alberi, fino a 10 m.)
compreso fattore di compattazione
..... mq

Vegetazione
Impianto secondo progetto oppure secondo indicazione della D.L. compresa la fornitura e posa a dimora a regola d'arte delle piante.
Manutenzione dell'inverdimento intensivo fino ad attecchimento della vegetazione secondo normativa DIN 18 196 ..... a corpo .....